



Pflegeinweise Resysta Outdoorprofile

Versiegelung RFS

RFS ist eine Versiegelung, die auf lasierte Resysta Outdoorprofile aufgetragen werden. Durch die Versiegelung wird die Oberfläche geschlossen und Schmutzpartikel haften nur oberflächlich an. Die Farbe intensiviert sich durch die Versiegelung im Laufe der Zeit. Die Versiegelung RFS darf ausdrücklich nur auf zuvor lasierte Profiloberflächen aufgetragen werden.

REINIGUNG: Schmutz mit einem sanften Wasserstrahl (z.B. Gartenschlauche) und einer weichen Bürste entfernen.

PFEGE/WARTUNG: Durch mechanische Beanspruchung kann sich die Versiegelung im Laufe der Zeit abnutzen. Eine Nachbearbeitung der Versiegelung ist möglich. Gebrauchsspuren können partiell ausgebessert werden.

Lasur VFG

Durch die transparent-farbigen Lasuren wird die Oberfläche koloriert. Aufgrund der offenen Struktur können Verschmutzungen leichter anhaften als bei der versiegelten Oberfläche. Die Farbe kann sich im Laufe der Zeit leicht aufhellen.

REINIGUNG: Schmutz mit sanftem Wasserstrahl (z.B. Gartenschlauch) und einer weichen Bürste entfernen.

PFEGE/WARTUNG: Auf Wunsch kann die Lasur jederzeit in verdünnter Form (z.B. 3 Teile Wasser – 1 Teil Lasur) aufgefrischt werden. Dazu die Fläche vorher sorgfältig reinigen.

Resysta Outdoorprofile unbehandelt

Durch die offene Struktur der Oberfläche können sich Verschmutzungen leichter ablagern als bei der versiegelten Oberfläche. Unbehandelte Profile können sich im Laufe der Zeit leicht aufhellen. Ein Vergrauen, wie z. B. bei Holz, findet nicht statt.

REINIGUNG: Schmutz mit sanftem Wasserstrahl (z.B. Gartenschlauch, Hochdruckreiniger mit angemessenem Abstand) und einer weichen Bürste entfernen. Hartnäckige Verschmutzungen (z.B. organische Rückstände, Fette) können durch leichtes Anschleifen entfernt werden.

PFLEGE/WARTUNG: Eine Pflege, bis auf die regelmäßige Reinigung, ist nicht notwendig. Die Profile können auch zu einem späteren Zeitpunkt noch lasiert bzw. lasiert und versiegelt oder geölt werden. Dazu die unbehandelten Profile leicht anschleifen und gründlich reinigen.

Farb- und Pflegeöl

Das Farb- und Pflegeöl ist eine natürliche Veredelung und darf nur auf unbehandelte bzw. zuvor geölte Profiloberflächen aufgetragen werden. Die Farbe hellt im Laufe der Zeit auf. Daher wird eine Nachbehandlung je nach Beanspruchung einmal / zweimal jährlich empfohlen.

REINIGUNG: Schmutz mit einem sanftem Wasserstrahl (z.B. Gartenschlauch) und einer weichen Bürste entfernen.

PFLEGE/WARTUNG: Auf Wunsch kann das Farb- und Pflegeöl jederzeit aufgefrischt werden. Dazu die Fläche vorher gründlich reinigen.

Allgemeine Empfehlungen:

- Wir empfehlen, die Flächen zweimal im Jahr gründlich zu reinigen und organische Bestandteile (z.B. Laub, Blätter) zu entfernen. Diese Rückstände sind Grundlage für Schimmelsporen, welche zur Fleckenbildung führen kann. HINWEIS: Diese Sporen (bzw. Flecken) können durch leichtes Abschleifen entfernt werden.
- In Bereichen verstärkter Verschmutzung oder in schwer zugänglichen Bereichen (z.B. Fassaden) empfehlen wir die Verwendung der Lasur und die Versiegelung. Dadurch können Flecken wesentlich leichter entfernt werden.
- Das Öl sowie die Lasur zur Versiegelung wurden speziell auf die Beschaffenheit von Profilen, hergestellt aus Resysta, abgestimmt. Daher nur diese Produkte für Oberflächen der Resysta Outdoorprofile verwenden.
- Ein Vergrauen von Resysta-Outdoorprofilen findet nicht statt. Falls die Profile weniger intensiv gepflegt werden, hat das Einfluss auf die Haltbarkeit des Materials.
- Vollflächige Fußabtreter oder Gummimatten können Rückstände auf Terrassen hinterlassen bzw. zur Fleckenbildung führen. Die Rückstände bzw. die Flecken können durch Reinigung entfernt werden. Falls die Lasur oder das Öl verwendet wurde, kann die Farbe durch Auffrischen wieder angeglichen werden.

